

L&C canto Kufenstuhl**2011-02-16**

mit Armlehne oder ohne Armlehne

Gestell	Kufen- gestell aus Rundrohr (RR) St 37K Ø 16 x 2 nach EN 10305-3, Ein Fußbügel vorn , zwei Fußbügel hinten und eine Querstrebe sind sauber verschweißt.			
	Wahlweise schlauchförmige Kunststoffarmauflagen 250mm lang oder Formgefräste Schichtholzarmauflagen 55mm breit,210mm lang.			
Gestell Oberfläche	Chrom Untergrund ca.20 µm Glanznickel und ca. 5 µm Glanzchrom. Gestell vor Verchromung mit entsprechenden Reinigungs-,Entfettungs-und Spülvorgängen behandelt.			
	Pulverbeschichtung: Besonders kratzfeste duroplastische Pulverbeschichtung mit ca.80 µm Schichtdicke.			
Gleiter	Fußbodengleiter aus abriebfestem Kunststoff , Ø 18mm,für universellen Einsatz auf beliebigem Untergrund.			
Schale	Ergonomisch geformte Sitzschale 10mm stark, 9-fach verleimt; hochdruckverpresste Buchenschichtholzplatten, hochflexibel bei großer Festigkeit aus nachhaltiger ,einheimischer Forstwirtschaft.; gerade Schale glatt ,Sitzkante mit Knieradius; wahlweise mit Griffloch Fräsung			
Polster	Sitzpolsterdoppel oder Schalenpolsterdoppel aus 4 mm starkem Sperrholz mit 10mm starkem FCKW frei geschäumten Polyätherschaum			
Bezüge	nach Hauskollektion			
Holzoberfläche	gebeizt bzw. HPL-beschichtet nach Kollektion			
Maße	Breite	52 cm	Armlehnenhöhe	64 cm
	Sitztiefe	54 cm	Armlehnenbreite	62 cm
	Höhe	82 cm		
	Sitzhöhe	45 cm		
	Gewicht	6 kg		