

L&C come on Stuhl 406

2013-01-01

Gestell	Stuhlgestell aus Rundrohr (RR) St 37K nach EN 10305-3, 2 vordere Fußbügel aus RR 22 x 1,5 , 2 hintere Füße aus RR 22 x 1,5 und 2 Querstreben aus RR 18 x 1,5 Bauteile sauber verlötet.			
Gestell Oberfläche	Chrom Untergrund ca. 20µm Glanznickel und ca. 5 µm Glanzchrom. Gestell vor Verchromung mit entsprechenden Reinigungs-,Entfettungs-und Spülvorgängen behandelt. Pulverbeschichtung Besonders kratzfeste, duroplastische Pulverbeschichtung mit ca.80 µm Schichtdicke.			
Gleiter	Fußbodengleiter aus abriebfestem Kunststoff ,für universellen Einsatz auf beliebigem Untergrund. wahlweise mit Filzeinlage Geräuscharme Gleiter mit Gleitfläche aus POM/PTFE Gelenkgleiter glatt oder mit Filzeinlage			
Sitz/Lehne	Ergonomisch geformter Sitz ca. 8mm stark, 7-fach verleimt und Lehne 16mm, 11-fach verleimt, wahlweise Lehne Buche –Sitz gepolstert; verleimte hochdruckverpresste Buchenschichtholzplatten, hochflexibel bei großer Festigkeit aus nachhaltiger, einheimischer Forstwirtschaft.			
Polster	Polsterung aus FCKW frei geschäumten Polyesterschaum für Lehne 20 mm für Sitz 30 mm stark			
Bezüge	nach Hauskollektion			
Holzoberfläche	gebeizt bzw. deckend lackiert nach Kollektion			
Maße	Sitzbreite	40 cm	Gesamtbreite	50 cm
	Sitztiefe	42 cm	Gesamttiefe	45 cm
	Höhe	80 cm		
	Sitzhöhe	45 cm		
	Gewicht	7 kg		