

L&C skipper T-Fuß 427

2010-10-22

Gestell	Tischgestell aus Rundrohr (RR) St 37K nach EN 10305-3 T - Fuß Gestell geschweißt (Standrohr und Ausleger) Rundrohr 30x2 mm wartungsfreier Klappbeschlag mit mechanischer Rasterung und Anklappmechanik zur Erhöhung der Stabilität werden ab einer Länge vom 1600 mm 2 zusätzliche Längszargen aus Vierkant 40x20x2 mm montiert.		
Gestell Oberfläche	Chrom Untergrund 20µm Glanznickel und ca. 5 µm Glanzchrom. Gestell vor Verchromung mit entsprechenden Reinigungs-, Entfettungs- und Spülvorgängen behandelt. Pulverbeschichtung Besonders kratzfeste duroplastische Pulverbeschichtung mit ca.80 µm Schichtdicke.		
Gleiter	Fußbodengleiter aus abriebfestem Kunststoff ,ø 32mm mit Höhenausgleichsstopfen für universellen Einsatz auf beliebigem Untergrund. Stapelung der Klappstisch erfolgt über Kunststoffstapelpuffer idealerweise auf einen Stapelwagen.		
Platte	wahlweise 25 mm Spantischlerplatte, Oberfläche mit Melaminharzbeschichtung 30 mm Spantischlerplatte, Oberfläche mit HPL- Beschichtung Oberflächenfarben nach Hauskollektion 3 mm ABS- oder Massivkante passend zur Oberfläche wahlweise mit Kantenaufdoppelung		
Maße	Tischhöhe	74 cm	Gewicht
	Tischplatte	120 x 60 cm	24 kg
		140 x 70 cm	27 kg
		120 x 80 cm	26 kg
		140 x 80 cm	29 kg
		160 x 80 cm	32 kg
		180 x 80 cm	38 kg