

L&C gina Bank 404

2010-10-22

Gestell	Gestell aus Rundrohr (RR) St 37K nach EN 10305-3.Banksystem von Zwei-bis Viersitzer. T-Fußuntergestell aus RR 38 x 2,5 sauber verlötet, wahlweise für Sitzfläche bzw. Ablageplatte
Gestell Oberfläche	Chrom Untergrund ca.20 µm Glanznickel und ca. 5 µm Glanzchrom. Gestell vor Verchromung mit entsprechenden Reinigungs-,Entfettungs-und Spülvorgängen behandelt. Pulverbeschichtung: Besonders kratzfeste duroplastische Pulverbeschichtung mit 80 µm Schichtdicke.
Gleiter	Fußbodengleiter aus abriebfestem Kunststoff für universellen Einsatz auf beliebigem Untergrund.
Schale	Ergonomisch geformte Sitzschale 10mm stark; 9-fach verleimt hochdruckverpresste Buchenschichtholzplatten; hochflexibel bei großer Festigkeit; aus nachhaltiger ,einheimischer Forstwirtschaft
Polster	Sitz - Lehnenpolsterdoppel aus 3,5mm starkem Sperrholz mit 10mm starkem FCKW frei geschäumten Polyätherschaum
Bezüge	Bezüge nach Hauskollektion
Holzoberfläche	gebeizt bzw. deckend lackiert nach Kollektion

Maße	Zweisitzer	Dreisitzer	Viersitzer
Breite	96 cm	144 cm	192 cm
Tiefe	44 cm	44 cm	44 cm
Höhe	84 cm	84 cm	84 cm
Sitzhöhe	44 cm	44 cm	44 cm
Gewicht	16 kg	24 kg	30 kg