

L&C office-2 Drehstuhl 414

2010-10-22

| | |
|--------------------|---|
| Gestell | Rückenteil RR 25x2 mm auf Gehrung gesägt und verlötet Armlehnenbügel aus RR 25x2 mm verbunden mit Rückenteil durch 2 Spannhülsen. Sitzrahmen aus RR 20x2 mm gebogen und sauber verschweißt, 1 Fußkreuz Alu poliert, 5 Rollen Durchmesser 65 mm gebremst, 1 Gasfeder mit Wippmechanik. Alle Teile sind miteinander verschraubt. |
| Gestell Oberfläche | Chrom Untergrund ca. 20µm Glanznickel und ca. 5 µm Glanzchrom. Gestell vor Verchromung mit entsprechenden Reinigungs-, Entfettungs- und Spülvorgängen behandelt. Pulverbeschichtung Besonders kratzfeste duroplastische Pulverbeschichtung mit ca.80 µm Schichtdicke |
| Gleiter | Fußbodengleiter aus abriebfestem Kunststoff ,für universellen Einsatz auf beliebigem Untergrund. Wahlweise mit Filzeinlage. |
| Polster | Sitzrahmen Flachmaterial 20x5 mm gebogen und mit Querstreben verschweißt Sitz und Rücken mit "ilira"-Stretchgurten bespannt. Die Aufpolsterung besteht aus 10 mm FCKW freiem Polyätherschaum und 10 mm Polyestervlies. |
| Bezüge | nach Hauskollektion |
| Armauflage | formgefräste Schichtholzarmauflagen |
| Maße | Breite 58 cm Tiefe 62 cm Sitzhöhe 42-45 cm Sitztiefe 50 cm Sitzbreite 50 cm Lehnenhöhe 46 cm Gewicht 12 kg |